



Let's shine

Finitura con effetto extra opaco

#### ▼ CARATTERISTICHE

**EXTRA MATT** è un'emulsione monocomponente impregnante di finitura ad altissima reticolazione, ideale come protettivo per pavimenti in pietra naturale e pavimenti in resina, nonché superfici verticali decorative, pavimentazioni acidificate, pavimentazioni decorative in microcemento, pavimentazioni in calcestruzzo, ecc...

**EXTRA MATT** ha un basso contenuto di VOC ed è idoneo quindi per pavimentazioni interne. Grazie alla sua speciale formulazione dona alle superfici trattate una finitura con ottima resistenza al traffico e ottima resistenza all'usura, riducendo contemporaneamente le manutenzioni ordinarie normalmente necessarie: infatti il sottilissimo film protettivo che si crea, oltre a garantire un'ottima adesione al supporto trattato, migliora l'impermeabilità, la resistenza meccanica all'usura ed al graffio con ottimo effetto antisdrucciolo, garantendo un'eccellente stabilità del colore nel tempo.

#### ▼ COME SI USA

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** **EXTRA MATT** deve essere applicato su superfici perfettamente pulite ed asciutte, esenti da oli, grassi o sporco in genere e su supporti sani, compatti e completamente maturi in caso di superfici con matrice cementizia.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:** **EXTRA MATT** è pronto all'uso e non necessita di diluizione.

**APPLICAZIONE:** agitare prima dell'uso, quindi applicare la prima mano con rullo a pelo raso (rulli di mohair a pelo corto, specifici per finiture poliuretaniche) o spandicera o mediante kit turbina airless. Lasciare asciugare per un tempo minimo di 40 minuti (a+20°C), quindi applicare la seconda mano incrociandola

Let's shine

è una linea:

**FEDERCHEMICALS™ s.r.l.**

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

[www.federchemicals.it](http://www.federchemicals.it) [info@federchemicals.it](mailto:info@federchemicals.it)

perpendicolarmente alla prima.

In caso di usura sarà possibile rigenerare parzialmente il film applicando una mano nei punti di maggior consumo oppure se possibile procedere con sistema spray-cleaning. Non applicare quando la temperatura del supporto è inferiore a +10°C o superiore a +30°C, o con umidità relativa superiore a 70% circa poiché tali condizioni potrebbero inficiare o rallentare troppo la catalisi del prodotto.

## RESA INDICATIVA

Il consumo varia in base alla porosità della superficie da trattare, si può considerare mediamente un uso da 30 a 300 gr/m<sup>2</sup>.

## STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 10°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e in aree ventilate. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, se il materiale verrà tenuto al magazzino oltre la durata della stabilità raccomandata non necessariamente sarà da considerarsi non utilizzabile ma dovrà essere eseguito un controllo preventivo sul prodotto.

## LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito [www.federchemicals.it](http://www.federchemicals.it) oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Si consiglia di effettuare un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie a cui è destinato, con l'effetto desiderato e per determinare al meglio l'effettivo consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui il prodotto è destinato e il personale metodo di lavorazione. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2020. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.



1 kg | 5 kg | 25 kg

## PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Let's shine

è una linea:

**FEDERCHEMICALS™ s.r.l.**

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

[www.federchemicals.it](http://www.federchemicals.it) [info@federchemicals.it](mailto:info@federchemicals.it)