



Microcrete TOP *fine*

Let's shine

Rasante fine a base cementizia
per rivestimenti decorativi

▼ CARATTERISTICHE

MICROCRETE TOP fine è un premiscelato bicomponente a base di cementi fini, per la realizzazione di rivestimenti a basso spessore continui con elevate resistenze all'abrasione, versatile e di facile applicazione, utilizzabile anche su superfici verticali.

Le superfici rivestite sono a bassissimo spessore, continue, monolitiche e ad elevato effetto decorativo, il prodotto è colorabile con colori toner secondo la nostra cartella colori.

MICROCRETE TOP fine è privo di odori, applicabile direttamente su superfici minerali assorbenti e non assorbenti preventivamente preparate, ideale per ottenere pavimentazioni e rivestimenti ad alto effetto decorativo in tutti quei casi in cui sia richiesto un effetto nuvolato o spatolato.

▼ COME SI USA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: le superfici devono essere pulite, esenti da polvere, oli, grassi, sporco in generale, parti friabili o verniciature e comunque da ciò che possa nuocere all'adesione, inoltre dovranno essere idoneamente preparate con lo strato di **MICROCRETE TOP base** (vedi scheda tecnica specifica).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: **MICROCRETE TOP fine** è fornito in confezioni predosate. Versare lentamente sotto agitazione il comp. B nel comp. A e continuare fino ad omogenizzazione, aggiustare la densità con piccole aggiunte d'acqua ed applicare a spatola liscia. Il rapporto di miscelazione tra i due componenti in peso è di 17 : 5. Nel caso di applicazione a due mani carteggiare con carta vetro fine tra una mano e l'altra. Se richiesta aggiungere la colorazione necessaria (toner colore) nel comp. B (parte liquida) e agitare e miscelare molto bene.

FINITURA: la superficie quindi può essere terminata con vari tipi di finiture a secondo delle esigenze estetico/tecnico funzionali. Come finitura opaca o lucida si consiglia di procedere con il prodotto **POLYLUX TR/F** trasparente (base solvente) oppure **POLYLUX AQ** (base acqua) o **POLYLUX FINISH** sistema acril-poliuretano opaco, oppure con cera protettiva **EXTRA MATT**.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - info@federchemicals.it

www.federchemicals.it

TEMPI DI UTILIZZO ED INDURIMENTO

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Rapporto di miscelazione	A : B = 17 : 5
Colore dell'impasto (escluso toner colore)	bianco / grigio
Peso Specifico dell'impasto (g/cm ³)	1,95 (A+B)
Temperatura di applicazione	da +8°C a +35°C
Consistenza della miscela	pasta
Tempo di lavorabilità a +20°C	30 min.
Tempo di essiccazione al tatto	circa 2-4 ore
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano	4-6 ore
Pedonabilità	12 - 24 ore
Tempo di presa finale	7 giorni



Componenti **A + B**



A 17 kg +
B 5 kg

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Caratteristiche	Comp. A	Comp. B
Aspetto	polvere	liquido
Colore	bianco	bianco
Peso specifico g/cm ³	1,9	1,01
Viscosità a +23°C (mPa-s)	-	150

RESISTENZE MECCANICHE

Caratteristica prestazionale	Metodo di prova	Prestazioni del prodotto	
Resistenza a flessione	ASTM D 790	28 giorni	11-13 MPa
Tempo di presa finale	ASTM D 695	28 giorni	28-35 MPa

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione del prodotto devono essere pulite subito dopo l'utilizzo con acqua.

RESA INDICATIVA

0,3 kg/m² per mm di spessore.

STOCCAGGIO

12 mesi negli imballi originali non aperti immagazzinato in un ambiente fresco e asciutto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Si consiglia di effettuare un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie a cui è destinato, con l'effetto desiderato e per determinare al meglio l'effettivo consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui il prodotto è destinato e il personale metodo di lavorazione. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2020. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - info@federchemicals.it

www.federchemicals.it